



LBGT072

GASBEHEIZTER HEISSLUFTDÄMPFER MIT  
DAMPFERZEUGER  
7 X 2/1 GN  
14 X 1/1 GN

AUTOMATISCHES INTERAKTIVES GAREN  
BEDIENFELD MIT TOUCH SCREEN  
DISPLAY



LCD 7" Touch Screen

TOUCHSCREEN

Dank des neuen, kapazitiven 7"-TFT-HD-Farbbildschirms (high definition) kann der Startbildschirm den persönlichen Ansprüchen entsprechend konfiguriert werden, so dass die am häufigsten benötigten Rezepte auf dem Startbildschirm zu finden sind.



MULTICOOKING



JUST IN TIME



CLIMA



FAST-DRY



6 LÜFTER-GESCHWINDIG.



ECOSPEED



ECOVAPOR



TURBOVAPOR



GFT



AUTOM. REINIGUNGSSYSTEM



SPARWASCHGANG

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	GN	7 x 2/1 GN - 14 x 1/1 GN	Gasleistung Nennwärmeleistung	kW / kcal	30 / 25800
Einschubabstand	mm	70	Garraumheizleistung	kW / kcal	20 / 17200
Sitzplätze - Croissants	n°	70 / 180 -	Dampfheizleistung	kW / kcal	18 / 15480
Außenabmessungen	mm	1170 x 895 x 820 h	Lüfterleistung	kW	0,55
Abmessungen Verpackung	mm	1220 x 1040 x 1100 h	Versorgungsspannung	V	1N-AC 230
Nettогewicht / Bruttогewicht	kg	220 / 240	Frequenz	Hz	50/60
Elektrische Gesamtleistung	kW	1	Verbrauch	Amp	0

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

# LBGT072

## GARMODUS

- AC (AUTOMATIC COOKING): AUTOMATISCHES GARSYSTEM FÜR REZEpte AUS ALLER WELT MIT EINEM FOTO, AUF DEM DAS GERICHt PRÄSENTIERT WIRD.
- MANUELLES GAREN MIT DREI GARMODI: UMLUFT VON 30°C BIS 300°C, DAMPFGAREN VON 30°C BIS 130°C, KOMBINATION AUS HEiSLUFT UND DAMPF VON 30°C BIS 300°C.
- PROGRAMMIERBARER BETRIEBSMODUS: GARVORGÄNGE KÖNNEN IN AUTOMATISCHER ABFOLGE (BIS ZU 15 ZYKLEN) PROGRAMMIERT UND GESPEICHERT WERDEN. DABEI KÖNNEN JEDEM PROGRAMM EIN EIGENER NAME SOWIE ABBILDUNGEN UND INFORMATIONEN ZUM REZEPT ZUGEORDNET WERDEN.
- CLIMA® - AUTOMATISCHES MESS- UND KONTROLLSYSTEM DES PROZENTSATZES DER LUFTFEUCHTIGKEIT IN DER GARKAMMER.
- FAST-DRY® - SYSTEM FÜR EINE SCHNELLE ENTFEUCHTUNG DER GARKAMMER.

## FUNKTIONSWEISE

- NACH BEDARF KONFIGURIERBARES DISPLAY, WOBEI DIE AM HÄUFIGSTEN VERWENDETEN PROGRAMME IN DEN VORDERGRUND GERÜCKT WIRD.
- AUTOMATISCHER START DES GARVORGANGES (AC) MIT „ONE TOUCH“.
- ANORDNUNG DER REZEpte IN ORDNERN MIT VORSCHAU UND EIGENER BEZEICHNUNG DES ORDNERS.
- INTELLIGENTE WIEDERERKENNUNG DER REZEpte IN ORDNERN MIT UNTERORDNERN.
- KAPAZITIVER 7“ LCD- TFT-FARB Bildschirm mit hoher Auflösung und Touchscreen-Funktion.
- SCROLL-RAD PLUS mit Scroll-Funktion und Drück-Funktion zur Bestätigung der getroffenen Auswahl.

## AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

- AUTOREVERSE-FUNKTION (AUTOMATISCHE UMKEHRUNG DER DREHRICHTUNG DES VENTILATORS) FÜR EINE GLEICHMÄiIGE GARUNG.
- DELTA T SYSTEM FÜR DIE PARALLELE KONTROLLE DER TEMPERATUR IM GARRAUM UND IM PRODUKTINNEREN.
- AUTOMATISCHE REGULIERUNG DER KONDENSATION DES DAMPFES.
- ERLEICHTERTER ZUGRIFF AUF DIE PROGRAMMIERBAREN ANWENDERPARAMETER, UM PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN AM GERÄT ÜBER DAS MENÜ VORZUNEHMEN.
- VERZÖGERTER START DES GARVORGANGES PROGRAMMIERBAR.
- MÖGLICHKEIT AUS BIS ZU 6 BELÜFTUNGSGESCHWINDIGKEITEN ZU WÄHLEN, WOBEI BEI DEN ERSTEN 3 GECHSWINDIGKEITEN DIE WÄRMELEISTUNG AUTOMATISCH GESENKT WIRD. FÜR SPEZIELLE GARVORGÄNGE KANN DIE GECHSWINDIGKEIT ABWECHSELND VERÄNDERT WERDEN.
- ÜBER EINEN VIER-PUNKT-KERNTemperaturfÜHLER WIRD DIE TEMPERATUR IM PRODUKTINNEREN KONTROLliERT.
- EXTERNE SCHNITTSTELLE FÜR DIE EINFACHE UND SCHNELLE VERBINDUNG DES KERNTemperaturfÜHLERS MIT DER GARKAMMER.
- USB-ANSCHLUSS ZUM HERUNTERLADEN DER HACCP-DATEN, ZUM AKTUALISIEREN DER SOFTWARE UND ZUM HERUNTER- UND HOCHladen VON GARPROGRAMMEN.
- SERVICEPROGRAMM: PRÜFUNG DER FUNKTIONEN - STEUERPLATINE SOWIE ZUR ANZEIGE DER KERNTemperaturfÜHLER - BETRIEBSSTUNDENZÄHLER DER HAUPTFUNKTIONEN FÜR PLANMÄiIGE WARTUNG.
- EIGENDIAGNOSE UND ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT DES GERÄTS VOR JEDEM GEBRAUCH, MIT SCHRIFTLICHER UND AKUSTISCHER ANZEIGE ETWAIGER AUFFÄLIGKEITEN.
- LED-BELEUCHTUNG DER KAMMER.
- ECOSPEED - JE NACH MENGE UND ART DES PRODUKTS KONTROLliERT UND OPTIMIERT DAS GERÄT DEN ENERGIEVERBRAUCH, WOBEI IMMER GENAU DIE RICHTIGE GARtemperatur GEHALTEN WIRD UND SCHWANKUNGEN VERMIEDEN WERDEN.
- ECOVAPOR - MIT DEM SYSTEM ECOVAPOR WERDEN WASSER- UND ENERGIEVERBRAUCH DANK DER AUTOMATISCHEN KONTROLLE DER DAMPFsÄTTIGUNG IM GARRAUM ERHEBlich GESENKT.
- TURBOVAPOR - MIT TURBOVAPOR WIRD AUTOMATISCH DIE IDEALE MENGE AN DAMPF PRODUziERT, DIE FÜR DIE ZubEREITUNG VON "SCHWIERIGEN" PRODUKTEN NOTWENDIG IST, WIE EIERNUDELN ODER SPARGEEL, RÜBEN UND FASERiges GEMÜSE.
- GREEN FINE TUNING - NEUES SYSTEM ZUR REGULIERUNG DES BRENNERS UND DES HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHERS, WODURCH DIE ENERGIEVERSCHWENDUNG VERHINDERT UND DIE SCHADSTOFFEMISSION GESENKT WIRD.

## AUFBAU

- TIEFGEZOGENER GARRAUM AUS CRNI-STAHl 1.4301, ZUR LEichten REINIGUNG MIT VOLLSTÄNDIG ABGERUNDEten KANTEN.
- PERFEKT GLATTE UND ABGEDICHTETE GARKAMMER
- TÜR MIT DOPPELVERGLASUNG MIT LUFTZWISCHENRAUM UND WÄRME REFLEKTIERENDEN INNENGLAS FÜR EINE GERINGERE WÄRMEEMISSION SOWIE EINER HÖHEREN LEistungsfÄHIGKEIT
- AUFKLAPPBARE INNENScheibe FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG
- MIT ANSCHLAG REchts ODER LINKS LIEFERBAR
- EINSTELLBARE TÜRSCHARniere FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG
- LUFTLEITBLECH KANN FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG DER VENTILATORKAMMER GEÖFFNET WERDEN
- GESTECKTE TÜRDICHTUNG AUS HITZ- UND ALTERUNGSBESTÄNDIGEM SILIKON.
- TROPFWANNE UNTERHALB DER TÜR, DIE DAS ABTROPPFENDE KONDENSWASSER DIREKT IN DEN ABLAUf LEITET, AUCH BEI OFFENER TÜR.
- AUFKLAPPBARES BEDIENPANEEL MIT ARRETIERUNGsvORRICHTUNG ZUR Vereinfachung DER WARTUNGSARBEITEN.
- GARRAUM-ABLAfF MIT INTEGRIERTEM LUFTSPRUNG.
- GETRENnte ANSCHLÜSSE FÜR NORMAL- UND WEICHWASSER.
- IPX5-SCHUTZGRAD GEGEN WASSER.

## GASBEHEIZUNG

- INDIREkte GAS-GARRAUM MITTELS MODULIERENDEN GEBLÄSEBRENNERN
- AUTOMATISCHE BRENNERZÜNDUNG MITTELS ELEkTRONISCHEM, HOCHFREQUenz- TRANSFORMATOR
- ELEkTRONISCHE FLAMMENUEBERWACHUNG UND SELBSTDIAgNOSE-SYSTEM MIT AUTOMATISCHER ZUENDRÜCKSTELLUNG
- HOCHLEISTUNGSWÄRMETAUSCHER MIT BRENNKAMMER AUS FEUERFESTEM CRNI-STAHl AISI 310 S.

## DAMPFERZEUGER

- DAMPFERZEUGERHEIZUNG MITTELS GEPANZERTEN, ELEkTRISCHEN HEiSKÖRPERn AUS INCOLOY800
- FRISCHDAMPFERZEUGER AUS CRNI-STAHl 1.4401 MIT HOHER THERMISCHER ISOLIERUNG
- INDIREkte GAS DAMPFERZEUGERHEIZUNG MITTELS MODULIERENDEN GEBLÄSEBRENNERN
- AUTOMATISCHE DAMPFERZEUGERVORHEIZUNG.
- TÄGLICHE, AUTOMATISCHE ENTLEERUNG UND SPÜLUNG DES <sup>110</sup>SEP DAmPERZEUGERS MIT KONTROLLE DER ABLAUfTEMPERATUR BEI MAXIMAL 60°C
- OPTISCHE ANZEIGE FÜR NOTWENDIGKEIT DER ENTKALKUNG DES DAMPFERZEUGERS
- ENTKALKUNGSPROGRAMM DES DAMPFERZEUGERS
- SERIENMAESSIG MIT KALK-VORBEUGEgESYSTEM "CAL-OUT" ZUR VORBEUGUNG VON KALKBILUNG UND -ABLAKERUNG IM BOILER

## SICHERHEITSausstattung

- SICHERHEITstemperaturbegrenzer IM GARRAUM

## LGBT072

- SICHERHEIT GEGEN ÜBER- UND UNTERDRUCK IM GARRAUM
- MOTORSCHUTZSCHALTER
- MAGNETISCHER TÜRKONTAKTSCHALTER
- WASSERMANGELANZEIGE
- DISPLAY ZUR ANZEIGE VON STÖRUNGEN UND SELBSTDIAGNOSTIK
- SYSTEM ZUR KÜHLUNG DER BAUTEILE MIT ANGEZEIGTER ÜBERTEMPERATURKONTROLLE.
- ELEKTRONISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG MIT AUTOMATISCHER GASZUFUHRUNTERBRECHUNG BEI FLAMMENERLÖSCHUNG.
- MINDESTDRUCKWÄCHTER ZUR GASMANGELANZEIGE.
- ZWEISTUFIGE GASREGLER
- SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER IM DAMPFERZEUGER
- AUTOMATISCHE WASSERSTANDSREGELUNG IM DAMPFERZEUGER
- SONDE ZUR BOILER-ENTLEERUNGSKONTROLLE.

### REINIGUNG / WARTUNG

- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM LCS (LIQUID CLEAN SYSTEM) MIT INTEGRIERTEM TANK UND AUTOMATISCHER DOSIERUNG (REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT COMBICLEAN IN ZU 100% RECYCLEBAREN KAPSELN. INBEGRIFFEN IST 1 KARTUSCHENBEHÄLTER FLÜSSIGES REINIGUNGSMITTEL CDL05 - 990 GR.).
- KALK-VORBEUGESESYTEM CALOUT DAS DIE BILDUNG UND ANSAMMLUNG VON KALK IM BOILER VERHINDERT. MIT INTEGRIERTEM TANK UND AUTOMATISCHER ANTI-KALK-MITTTEL-DOSIERUNG (FLÜSSIGES ENTKALKUNGSMITTEL CALFREE, IN ZU 100% RECYCLEBAREN KAPSELN. INBEGRIFFEN IST 1 KARTUSCHENBEHÄLTER FLÜSSIGES ANTI-KALK-MITTTEL CCF05 - 990 GR.).
- 7 AUTOMATISCHE REINIGUNGSPROGRAMME.
- MANUELLES REINIGUNGSSYSTEM MIT EXTERNER HANDBRAUSE (HANDBRAUSE OPTIONAL).

### SERIENAUSTATTUNG

- AUTOM. REINIGUNGSSYSTEM LCS - INBEGRIFFEN IST 1 KARTUSCHENBEHÄLTER FLÜSSIGES REINIGUNGSMITTEL CDL05 - 990 GR.
- KALK-VORBEUGESESYTEM CAL-OUT FÜR MODELLE MIT BOILER - INBEGRIFFEN IST ANTIKALKMITTEL
- MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFÜHLER Ø 3 MM.
- USB-ANSCHLUSS
- EINHÄNGESCHIENEN


### OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- NPS: TÜRANSCHLAGWECHSEL
- APDS: TÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKICK
- CAM102: RÜCKSTROMSICHERUNG BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR
- NSS072: AUFPREIS FÜR GESTELL KSG072 + EINFAHRSCHIENE KTL102

### ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF

- KSC180: MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFÜHLER FÜR GROSSE GRÖSSEN Ø 3 MM, LÄNGE NADEL180 MM.
- KSA001: NADEL-KERNTEMPERATURFÜHLER Ø 1 MM.
- KSM002: MULTI-KERNFÜHLER SYSTEM, 2 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFÜHLER. Ø 3 MM
- ICID: HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
- KP004: FÜÑE FÜR OFEN. 150 MM H - MIT FUSSHALTER
- NSR072: UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - KOMPLETT AISI 304
- NSR072S: SONDER-UNTERGESTELL ZUR EINFÜHRUNG VON SCHOCKKÜHLER-SCHOCKGEFRIERER MOD. 050-051, ODER BEI INSTALLATION EINES OFENS MIT ABZUGSHAUBE - KOMPLETT AISI 304
- KPT102: AUFLAGESCHIENEN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- KPT112: AUFLAGESCHIENEN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- KAN102: NEUTRALER UNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND EINGEBAUTEN AUFLAGESCHIENEN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- KAL102: NEUTRALER UNTERSCHRANK MIT TÜREN - IN UNTERGESTELL EINSETZBAR - KOMPLETT AISI 304
- RP04: RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
- CCE: KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
- KSG072: HORDENGESTELL - MIT EINFAHRSCHIENE VERWENDEN
- NPA072: HITZESCHILD AUS EDELSTAHL ROSTFREI FÜR SEITENWAND
- NFX01: FETTFILTER

### ZERTIFIZIERUNGEN



Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen  
Gemäß CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

