



LBES201

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DAMPFERZEUGER 20 X 1/1 GN

AUTOMATISCHES GAREN
MANUELLE STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER
REGLUNG
SERIENAUSSTATTUNG N. 1
HORDENGESTELLWAGEN NKS201



ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN

Gut erkennbares alphanumerisches Display. Taste zur Steuerung der 4 Garzyklen mit LED-Anzeigen. Rückbeleuchtete Taste für Zugriff auf gespeicherte und zu speichernde Programme. SCROLL-Rad mit Scroll und Drück-Funktion zur Bestätigung der getroffenen Aus



CLIMA



FAST-DRY



2 LÜFTER-
GESCHWINDIG.
(OPTION)



KERNTemperatur FÜHLER (OPTION)



ECOSPEED



ECOVAPOR



AUTOM.
REINIGUNGSSYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	GN	20 x 1/1 GN	Gasleistung Nennwärmeleistung	kW / kcal	- / -
Einschubabstand	mm	63	Garraumheizleistung	kW / kcal	30 / -
Sitzplätzen - Croissants	n°	150 / 300 - 240	Dampfheizleistung	kW / kcal	30 / -
Außenabmessungen	mm	960 x 825 x 1810 h	Lüfterleistung	kW	1,8
Abmessungen Verpackung	mm	1130 x 1050 x 2060 h	Versorgungsspannung	V	3N-AC 400
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	330 / 420	Frequenz	Hz	50
Elektrische Gesamtleistung	kW	31,8	Verbrauch	Amp	60

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

LBES201

GARMODUS

- AUTOMATISCH MIT 95 GETESTETEN UND GESPEICHERTEN GARPROGRAMMEN, INKLUSIVE PROGRAMME FÜR DAS AUFWÄRMEN AUF DEM TELLER ODER DEM BLECH AUSGESTATTET.
- PROGRAMMIERBAR MIT DER MÖGLICHKEIT EINER AUTOMATISCHEN REIHENFOLGE VON BIS ZU 99 GESPEICHERTEN PROGRAMMEN (BIS ZU 4 ZYKLEN).
- MANUELLES GAREN MIT DREI GARMODI: UMLUFT VON 30°C BIS 300°C, DAMPFGAREN VON 30°C BIS 130°C, KOMBINATION AUS HEIßLUFT UND DAMPF VON 30°C BIS 300°C.
- MANUELLES GAREN MIT DER MÖGLICHKEIT MIT 4 AUTOMATISCH AUF EINANDERFOLGENDEN ZYKLEN ZU ARBEITEN, MIT UNTERSCHIEDLICHEN GARUNGEN UND FUNKTION FÜR: WARMHALTEN (2 BETRIEBSMODI) - ENTLÜFTUNGSSTEUERUNG.
- GAREN MIT KERNTEMPÉRATURFÜHLER. (OPTION)
- CLIMA® - AUTOMATISCHES MESS- UND KONTROLLSYSTEM DES PROZENTSATZES DER LUFTFEUCHTIGKEIT IN DER GARKAMMER.
- FAST-DRY® - SYSTEM FÜR EINE SCHNELLE ENTFEUCHTUNG DER GARKAMMER.

FUNKTIONSWEISE

- GUT ERKENNBARES ALPHANUMERISCHES DISPLAY.
- TASTE ZUR STEUERUNG DER 4 GARZYKLEN MIT LED-ANZEIGEN.
- TASTE FÜR DIREKTEN ZUGRIFF AUF GESPEICHERTE UND ZU SPEICHERNDE GARPROGRAMME.
- SCROLL-RAD MIT SCROLL UND DRÜCK-FUNKTION ZUR BESTÄTIGUNG DER GETROFFENEN AUSWAHL.
- MANUELLES VORHEIZEN.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

- AUTOREVERSE-FUNKTION (AUTOMATISCHE UMKEHRUNG DER DREHRICHTUNG DES VENTILATORS) FÜR EINE GLEICHMÄßIGE GARUNG.
- AUTOMATISCHE REGULIERUNG DER KONDENSATION DES DAMPFES.
- MANUELLE ENTLÜFTUNGSKONTROLLE DER GARKAMMER.
- MANUELLE BEFEUCHTUNG.
- 2 VENTILATIONSGESCHWINDIGKEITEN (OPTION), DIE VERRINGERTE GESCHWINDIGKEIT AKTIVIERT DAS SENKEN DER HEIZLEISTUNG
- ÜBER EINEN VIER-PUNKT-KERNTEMPÉRATURFÜHLER (KERNTEMPÉRATURFÜHLER OPTIONAL) WIRD DIE TEMPERATUR IM PRODUKTINNEREN KONTROLLIERT
- EXTERNE SCHNITTSTELLE FÜR DIE EINFACHE UND SCHNELLE VERBINDUNG DES KERNTEMPÉRATURFÜHLERS MIT DER GARKAMMER.
- USB-ANSCHLUSS ZUM HERUNTERLADEN DER HACCP-DATEN, ZUM AKTUALISIEREN DER SOFTWARE UND ZUM HERUNTER- UND HOCHLADEN VON GARPROGRAMMEN.
- EIGENDIAGNOSE UND ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT DES GERÄTS VOR JEDEM GEBRAUCH, MIT SCHRIFTLICHER UND AKUSTISCHER ANZEIGE ETWAIGER AUFFÄLLIGKEITEN.
- VOREINSTELLUNG DES SYSTEMS ZUR OPTIMIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS SN (OPTIONAL).
- SERVICEPROGRAMM: PRÜFUNG DER FUNKTIONEN - STEUERPLATINE SOWIE ZUR ANZEIGE DER KERNTEMPÉRATURFÜHLER - BETRIEBSSTUNDENZÄHLER DER HAUPTFUNKTIONEN FÜR PLANMÄßIGE WARTUNG.
- BELEUCHTUNG DER KAMMER MIT HALOGENLAMPEN.
- ECOSPEED - JE NACH MENGE UND ART DES PRODUKTS KONTROLLIERT UND OPTIMIERT DAS GERÄT DEN ENERGIEVERBRAUCH, WOBEI IMMER GENAU DIE RICHTIGE GARTEMPÉRATUR GEHALTEN WIRD UND SCHWANKUNGEN VERMIEDEN WERDEN.
- ECOVAPOR - MIT DEM SYSTEM ECOVAPOR WERDEN WASSER- UND ENERGIEVERBRAUCH DANK DER AUTOMATISCHEN KONTROLLE DER DAMPFSAÜTTIGUNG IM GARRAUM ERHEBLICH GESENKT.

AUFBAU

- TIEFGEZOGENER GARRAUM AUS CRNI-STAHL 1.4301, ZUR LEICHTEN REINIGUNG MIT VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETEN KANTEN.
- PERFEKT GLATTE UND ABGEDICHTETE GARKAMMER
- TÜR MIT DOPPELVERGLASUNG MIT LUFTZWISCHENRAUM UND WÄRME REFLEKTIERENDEN INNENGLAS FÜR EINE GERINGERE WÄRMEEMISSION SOWIE EINER HÖHEREN LEISTUNGSFÄHIGKEIT
- AUFKLAPPBARE INNENSCHIEBE FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG
- TÜR MIT 3-PUNKT VERSCHLUSS
- EINSTELLBARE TÜRSCHARNIERE FÜR EINE OPTIMALE ABDICHTUNG
- LUFTLEITBLECH KANN FÜR EINE LEICHTERE REINIGUNG DER VENTILATORKAMMER GEÖFFNET WERDEN
- GESTECKTE TÜRDICHTUNG AUS HITZE- UND ALTERUNGSBESTÄNDIGEM SILIKON.
- TROPFWANNE UNTERHALB DER TÜR, DIE DAS ABTROPFENDE KONDENSWASSER DIREKT IN DEN ABLAUF LEITET, AUCH BEI OFFENER TÜR.
- AUFKLAPPBARES BEDIENPANEEL MIT ARRETIERUNGSVORRICHTUNG ZUR VEREINFACHUNG DER WARTUNGSARBEITEN.
- GARRAUM-ABLAUF MIT INTEGRIERTEM LUFTSPRUNG.
- GETRENNTE ANSCHLÜSSE FÜR NORMAL- UND WEICHWASSER.
- IPX5-SCHUTZGRAD GEGEN WASSER.

ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- GARRAUMHEIZUNG MITTELS GEPANZERTEN, ELEKTRISCHEN HEIZKÖRPERN AUS INCOLOY800.

DAMPFERZEUGER

- FRISCHDAMPFERZEUGER AUS CRNI-STAHL 1.4301 MIT HOHER THERMISCHER ISOLIERUNG
- AUTOMATISCHE DAMPFERZEUGERVORHEIZUNG.
- TÄGLICHE, AUTOMATISCHE ENTLERUNG UND SPÜLUNG DES DAMPFERZEUGERS MIT KONTROLLE DER ABLAUFTEMPÉRATUR BEI MAXIMAL 60°C
- OPTISCHE ANZEIGE FÜR NOTWENDIGKEIT DER ENTKALKUNG DES DAMPFERZEUGERS
- ENTKALKUNGSPROGRAMM DES DAMPFERZEUGERS
- SERIENMAESSIG MIT KALK-VORBEUGESYSTEM "CAL-OUT" ZUR VORBEUGUNG VON KALKBILUNG UND -ABLAGERUNG IM BOILER

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER IM GARRAUM
- SICHERHEIT GEGEN ÜBER- UND UNTERDRUCK IM GARRAUM
- MOTORSCHUTZSCHALTER
- MAGNETISCHER TÜRKONTAKTSCHALTER
- WASSERMANGELANZEIGE
- DISPLAY ZUR ANZEIGE VON STÖRUNGEN UND SELBSTDIAGNOSTIK
- SYSTEM ZUR KÜHLUNG DER BAUTEILE MIT ANGEZEIGTER ÜBERTEMPÉRATURKONTROLLE.
- SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER IM DAMPFERZEUGER

LBES201

- AUTOMATISCHE WASSERSTANDSREGELUNG IM DAMPFERZEUGER
- SONDE ZUR BOILER-ENTLEERUNGSKONTROLLE.

REINIGUNG / WARTUNG

- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM LM (OPTION), MIT SEPARATEM BEHÄLTER UND AUTOMATISCHER DOSIERUNG (REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT COMBICLEAN. INBEGRIFFEN IST EIN BEHÄLTER DES FLÜSSIGEN REINIGUNGSMITTELS DL010 - 990 GR.).
- KALK-VORBEUGESYSTEM CALOUT DAS DIE BILDUNG UND ANSAMMLUNG VON KALK IM BOILER VERHINDERT. MIT SEPARATEM BEHÄLTER UND AUTOMATISCHER DOSIERUNG (FLÜSSIGES ANTI-KALK-MITTEL CALFREE. INBEGRIFFEN IST EIN BEHÄLTER DES FLÜSSIGEN ANTI-KALK-MITTELS CF010 - 990 GR.).
- 7 AUTOMATISCHE REINIGUNGSPROGRAMME.
- MANUELLES REINIGUNGSSYSTEM MIT EXTERNER HANDBRAUSE (HANDBRAUSE OPTIONAL).

SERIENAUSSTATTUNG

- KALK-VORBEUGESYSTEM CAL-OUT FÜR MODELLE MIT BOILER - INBEGRIFFEN IST ANTIKALKMITTEL
- USB-ANSCHLUSS
- HORDENGESTELLWAGEN NKS201

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- **LM2:** AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM LM - INBEGRIFFEN IST EIN BEHÄLTER DES FLÜSSIGEN REINIGUNGSMITTELS DL010 - 990 GR.
- **NVR2:** ZWEI LÜFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT
- **KSC004:** MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER Ø 3 MM.
- **SN:** ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE - NUR ELEKTROMODELLE
- **NSS154:** AUFPREIS FÜR HORDENGESTELLWAGEN IN DER KONDITOREIAUSFÜHRUNG NKS154

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF

- **ICLD:** HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
- **NKS201:** HORDENGESTELLWAGEN MIT FETTAUFFANGWANNE
- **NKS201S:** HORDENGESTELLWAGEN MIT FETTAUFFANGWANNE
- **NKS154:** HORDENGESTELLWAGEN MIT FETTAUFFANGWANNE - KONDITOREIAUSFÜHRUNG - 600 X 400
- **RIC201:** RAMPE AUS EDELSTAHL ROSTFREI BUR HORDENGESTELLWAGENEINFÜHRUNG, UND AUSGLEICH VON BODENUNEBCENHEIT BIS ZU 3%
- **NKC201:** DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM SCHWADENKONDENSATOR - EINSETZBAR NUR BEI GERÄTEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
- **CCE:** KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
- **MTP20E:** WARMHALTEGERÄT
- **MTP22E:** WARMHALTEGERÄT - DURCHGANGSMODELL
- **RTP20E:** REGENERIERGERÄT
- **RTP22E:** REGENERIERGERÄT - DURCHGANGSMODELL
- **CPD20:** BEHÄLTER FÜR REINIGUNGSMITTEL AUS AISI 304 - KAPAZITÄT 2 KANISTER JE 10 KG.
- **NFX02:** FETTFILTER - 2 STK.

ZERTIFIZIERUNGEN



